

Separol® Top

Desmoldante e protetor de fôrmas absorventes.

Descrição do produto	Separol® Top é uma composição fina oleosa, emulsionada em água, para aplicação em formas de madeira ou outras formas absorventes. Facilita a desmoldagem e a obtenção de superfícies de concreto aparente com melhor aspecto. A retirada da fôrma é bastante facilitada com redução de custos de limpeza.
Campos de aplicação	Para facilitar a desforma e melhorar o acabamento das peças de concreto em: <ul style="list-style-type: none"> ■ Formas de madeira, ■ Formas de madeira resinada; ■ Outros tipos de formas absorventes.
Características / Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Separol® Top impede a aderência do concreto sobre as fôrmas, facilitando a desmoldagem e permitindo obter concreto aparente de qualidade; ■ Pode ser utilizado para fôrmas de madeira polida, bruta, ou resinada; ■ Não é pastoso, permitindo pintura fácil e limpa; ■ Economiza tempo no preparo das formas usadas; ■ Reduz o consumo da madeira, visto permitir utilização das fôrmas um número maior de vezes; ■ Alto rendimento. ■ Melhora a aparência da superfície do concreto, evitando manchas e material aderido.
Dados do Produto	
Forma	
Aspecto / Cor	Líquido Azul
Embalagem	Balde de 18 L, Tambor de 200 L.
Armazenamento	
Condições de armazenamento/ Validade	12 meses a partir da data de produção se estocados apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Informações técnicas	
Composição básica	Óleo mineral emulsionado em meio aquoso.
Densidade (25°C)	0,96 ± 0,02kg/ litro
pH	8,5 ± 1,0

Informações do sistema

Detalhes de aplicação

Preparo do Produto	<p>Em um recipiente limpo e estanque, diluir uma parte do Separol® Top em até 10 partes de água, em volume (1 litro de Separol® Top para 10 litros de água) no máximo, de acordo com as condições da fôrma e da sua absorção.</p> <p>Para formas metálicas a diluição máxima permitida é de 1 parte em volume de Separol® Top para 3 partes de água.</p> <p>A diluição ideal deverá ser determinada em ensaios de desempenho na obra.</p>
Aplicação do Produto	<p>Misturar bem e aplicar uniformemente com pincel, broxa, trincha ou pulverizador sobre as fôrmas, aguardar a secagem do desmoldante por no mínimo 2 horas para iniciar a concretagem. Se necessário, limpar e reaplicar o Separol® Top antes de cada reaproveitamento da forma.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pode ser aplicado sobre madeira úmida, mas não saturada;2. A diluição deverá variar com a absorção da madeira;3. As fôrmas podem ser pintadas vários dias antes. Após a pintura, conservar as fôrmas abrigadas da chuva;4. Quando o concreto for receber tratamento posterior, é recomendável depois da desmoldagem, lavar a superfície com água, sabão neutro e escova de nylon para remover a película residual do desmoldante.
Consumo	<p>Fôrma de madeira: 20 a 150 m²/ litro de Separol® Top, conforme o tipo e estado da superfície da madeira e a diluição utilizada</p> <p>Fôrma metálica: 100 m²/litro de Separol® Top se aplicado na diluição 1:3 em volume.</p>



Base dos Valores	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
Informações de Segurança e Ecologia	Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.
Nota Legal	As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas de produto dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



GBC BRASIL

Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000
Brasil

Tel. + 55 11 3687 4600
Fax : +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br